

Jumpers de Fibra Óptica OM4

Customizable

LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ

Cable de fibra óptica multimodo OM4

High-Performance

Construido con cable de fibra óptica multimodo 50/125µm dúplex OM4. Fibra Breakout 2 o 3 m/m color Agua/Violeta grado de flamabilidad LSZH/OFNR/PVC . Conectores de fibra ferrule cerámico.

Cumple con directiva RoHS

Detalles Técnicos



Longitudes a pedido.

Especificaciones técnicas

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Tipo de conector | LC a LC/ST/SC/MTRJ | Tipo de pulido | UPC a UPC |
| Longitud de onda | 850/1300nm | Modo de fibra | OM4 50/125µm |
| Distancia de Ethernet 40G | 150m en 850nm | Distancia de Ethernet 100G | 100m en 850nm |
| Pérdida de inserción | ≤0.3dB | Pérdida de retorno | ≥30dB |
| Grado de fibra | Insensible a la curvatura | Radio mínimo de curvatura | 7.5mm |
| Atenuación en 850nm | 3.0 dB/km | Atenuación en 1300nm | 1.0 dB/km |
| Chaqueta | LSZH/OFNR | Diámetro de cable | 2.0mm |
| Polaridad | A(Tx) a B(Rx) | Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |

Estructura del Cable

Conectores disponibles

